

GAMTINIŲ DUJŲ VIRŠUTINIS ŠILUMINGUMAS MAŽEIKIŲ DUJŲ APSKAITOS STOTYJE

2016-03-04

Mažeikiai

2016 m. vasario mėn.	Viršutinis šilumingumas kWh/m ³		Perskaičiavimo koeficientas
	0 C° matavimo	20 C° matavimo	
1	11,7445	10,9373	1,0738
2	11,7572	10,9492	1,0738
3	11,7903	10,9800	1,0738
4	11,8115	10,9997	1,0738
5	11,8177	11,0055	1,0738
6	11,8277	11,0148	1,0738
7	11,8608	11,0456	1,0738
8	11,8724	11,0564	1,0738
9	11,8223	11,0098	1,0738
10	11,8096	10,9980	1,0738
11	11,8200	11,0076	1,0738
12	11,8301	11,0170	1,0738
13	11,8389	11,0252	1,0738
14	11,8614	11,0462	1,0738
15	11,8658	11,0503	1,0738
16	11,8538	11,0391	1,0738
17	11,8382	11,0246	1,0738
18	11,8127	11,0008	1,0738
19	11,7993	10,9884	1,0738
20	11,8083	10,9967	1,0738
21	11,8129	11,0010	1,0738
22	11,8014	10,9903	1,0738
23	11,7698	10,9609	1,0738
24	11,7502	10,9426	1,0738
25	11,7508	10,9432	1,0738
26	11,7635	10,9550	1,0738
27	11,7808	10,9711	1,0738
28	11,7819	10,9722	1,0738
29	11,7703	10,9614	1,0738
Vidurkis	11,8077	10,9962	-

* Skirstymo sistemos operatoriaus viršutinio dujų šilumingumo vertės nurodytos esant norminėms sąlygoms: +25 °C degimo temperatūrai, +20°C matavimo temperatūrai ir 101,325 kPa absoliutiniam slėgiui bei esant sausoms dujoms.